



Test en Wagner Alemania con el equipo SF-23 Plus Temp Spray – Airless calefactado asistido por aire.  
 Test in Wagner Germany with the SF-23 Plus Temp Spray - Airless heated air-assisted airless sprayer.

Producto Product	Temperatura productos Product temperature	Temperatura ambiente Ambient temperature	Disolución Dilution	Equipo Equipment	Pistola Gun	Tipo Type	Tamaño boquilla Nozzle Size	Tipo boquilla Nozzle Size	Presión Pressure	Filtro de pistola Gun filter
DISPERLITH PRIMER	20° C	~ 20° C	puro	SF23 Plus	AG14-A08	Airless	4/12	Fine Finish	40 bar	Rojo (180 Malla extra fina)
FK 16	20° C	~ 20° C	1:4	SF23 Plus	AG14-AG08	Airless	4/12	Fine Finish	40 bar	Rojo (180 Malla extra fina)
DISPERLITH POX	20° C	~ 20° C	5 % Agua	SF23 Plus	AG14-AG08	Airless	4/17	Flachstrahl	180 bar	Blanco (50 Malla media)
DISPERLITH POX	20° C	~ 20° C	puro	SF23 Plus	AC4600	AirCoat	17/40	Flachstrahl AC	180 bar 4 bar aire	Blanco (50 Malla media)
FK 44	20° C	~ 20° C	puro	SF23 Plus	AG14-AG08	Airless	4/10	Fine Finish	160 bar	Rojo (180 Malla extra fina)
FK 44 POX	20° C	~ 20° C	puro	SF23 Plus	AC4600	AirCoat	9/40	Flachstrahl AC	200 bar 4 bar aire	Rojo (180 Malla extra fina)
DISPERLITH	20° C	~ 20° C	5 % Agua	SF23 Plus	AG14-AG08	Airless	5/17	Trade Tip 3	200 bar	Blanco (50 Malla media)
DISPERLITH INDUSTRY	20° C	~ 20° C	5 % Agua	SF23 Plus	AG14-AG08	Airless	5/17	Trade Tip 3	200 bar	Blanco (50 Malla media)
DISPERLITH HYGIENIC	20° C	~ 20° C	puro	SF23 Plus	AG14-AG08	Airless	5/17	Trade Tip 3	200 bar	Blanco (50 Malla media)
DISPERLITH ELASTIC	20° C	~ 20° C	puro	SF23 Plus	AG14-AG08	Airless	5/17	Trade Tip 3	170 bar	Blanco (50 Malla media)



Test en Wagner Alemania con el equipo SF-23 Plus Temp Spray – Airless calefactado asistido por aire.  
 Test in Wagner Germany with the SF-23 Plus Temp Spray - Airless heated air-assisted airless sprayer.

Producto Product	Temperatura productos Product temperature	Temperatura a ambiente Ambient temperature	Disolución Dilution	Equipo Equipment	Pistola Gun	Tipo Type	Tamaño boquilla Nozzle Size	Tipo boquilla Nozzle Size	Presión Pressure	Filtro de pistola Gun filter
DISPERLITH FOODGRADE	20° C	~ 20° C	puro	SF23 Plus	AG14-AG08	Airless	5/17	Trade Tip 3	170 bar	Blanco (50 Malla media)
FK 45 FOODGRADE	60° C	~ 20° C	5-7,5% Solvent OEM	SF23 Plus	AC4600	AirCoat	9/40	Flachstrahl AC	200 bar 4 bar aire	Rojo (180 Malla extra fina)
FK 45 FOODGRADE HYGIENIC	60° C	~ 20° C	5-7,5% Solvent OEM	SF23 Plus	AC4600	AirCoat	9/40	Flachstrahl AC	200 bar 4 bar aire	Rojo (180 Malla extra fina)
FK 45 HYGIENIC FORTE	60° C	~ 20° C	5-7,5% Solvent OEM	SF23 Plus	AC4600	AirCoat	9/40	Flachstrahl AC	200 bar 4 bar aire	Rojo (180 Malla extra fina)

**COLOR AZUL:** Airless, no necesita compresor, ni calefactor

**COLOR VERDE:** Aircoat, con compresor, sin calefactor

**COLOR GREEN:** Aircoat, with compressor, without heater

**BLUE COLOR:** Airless, no compressor, no heater needed.

**COLOR GREEN:** Aircoat, with compressor, without heater

**COLOR GREEN:** Aircoat, with compressor, without heater

Las pistolas AG14 y AG08 son aptas las 2.

AG14 and AG08 guns are both suitable.

La pistola AC 4600 lleva aire adicional, para nuestros epoxy de altos sólidos, y/o para obtener acabados más finos.

The AC 4600 gun carries additional air, for our high solids epoxy, and/or to obtain finer finishes.

\* Filtros de Pistola - Rojo: 180 Malla extra fina - Amarillo: 100 Malla fina - Blanco: 50 Malla media - Verde: 30 Malla gruesa

\* Gun Filters - Red: 180 Extra fine mesh - Yellow: 100 Fine mesh - White: 50 Medium mesh - Green: 30 Coarse mesh

FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO / EQUIPMENT DATA SHEET: [www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com)

VIDEO WAGNER: <https://www.youtube.com/watch?v=6JwsdXMqpm>



Fecha/date: 09-05-2016